











CJFR31

Ürün Formu

| | |
|-------------|---|
| Jumbo |  |
| Kalibre |  |
| Sonsuz Bant |  |
| Rulo |  |
| Tabaka |  |
| Disk |  |
| Cırtlı Disk |  |
| Mop Zımpara |  |
| Flap Disk |  |
| Fiber Disk |  |

Uygulama Metodu

| | |
|---------------------------|---|
| Polisaj |  |
| Sonsuz Bant |  |
| El ile Kullanım |  |
| Kalibre |  |
| Mini Bant Zımpara |  |
| Mop Zımpara Makinası |  |
| Parke Zımpara |  |
| Dairesel Zımpara Makinası |  |
| Taşlama Motoru |  |

Uygulama Alanı

| | |
|---|---|
| Ahşap |  |
| Düşük Alaşımlı Çelikler |  |
| Paslanmaz Çelik / Inox |  |
| Yük. Alaşımli Çelik / Isiya Duyarlı Çelik |  |
| Alüminyum / Zamak |  |
| Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal |  |
| Plastik / Kauçuk / Deri |  |
| Dökme Demir |  |
| Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye |  |

Özellikler

| | |
|----------------------------|---|
| Antistatik Özellik |  |
| Sulu Kullanıma Uygun |  |
| Isınmayı Önleyici Kaplama |  |
| Sıvamayı Önleyici Kaplama |  |
| Bükülebilir Esnek Kullanım |  |
| Kopartarak Kullanım |  |

Ürün Açıklaması

| | |
|-------------|--|
| Aşındırıcı | : Silisyum Karbür |
| Mesnet | : J Esnek Polycotton Bez |
| Bağlayıcı | : Reçine Üzerine Reçine |
| Kaplama | : Stearat & Kapalı |
| Kum Aralığı | : 60-320 |
| Özellikler | : Pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, alüminyum, zamak malzemelerin zımparalanmasında rulo ve bant kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması ile armatür, vana ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır. |



| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



Sonsuz Bant Zımpara



Rulo Zımpara

