



Metal Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Demir içeren metaller, alaşımsız veya düşük alaşımlı çeliklerde, her türlü inşaat demiri, kutu profil, dolu demir, Ç1040-1050 çelik lamalarda, çelik kontrüksiyon, kaynaklı imalat ve kaynak dikişi yarma işlemleri için uygundur. Alüminyumoksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün uzun ömür ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	A 36 T BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499100108
		100 x 3.0 x 16		50*	-	8691499128508
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499100207
		115 x 3.0 x 22.23		50*	150	8691499109101
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499100306
		125 x 3.0 x 22.23		50*	-	8691499109200
		150 x 2.5 x 22.23		25*	-	8691499127808
		150 x 3.0 x 22.23		25*	-	8691499111807
		180 x 2.5 x 22.23		25*	-	8691499109309
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499100045
T42	A 36 T BF80	230 x 2.5 x 22.23	80	25*	-	8691499109408
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499100054
		100 x 2.5 x 16		50*	-	8691499100603
		100 x 3.0 x 16		50*	-	8691499128409
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499100702
		115 x 3.0 x 22.23		50*	-	8691499109507
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499100801
		125 x 3.0 x 22.23		50*	-	8691499109606
		150 x 3.0 x 22.23		25*	-	8691499126009
		180 x 2.5 x 22.23		25*	-	8691499109705
180 x 3.0 x 22.23	25	150	8691499100900			
230 x 2.5 x 22.23	25*	-	8691499109804			
230 x 3.0 x 22.23	25	100	8691499101006			



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımlı Çelikler



Yüksek Alaşımlı Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m





Metal İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Tüm yapı çelikleri (ST-37, 42, 52), ince saclarda, boru ve profillerin kesim işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olan ürün, ince et kalınlığına sahip bütün yapı çeliklerinin hassas kesim işlemlerinde en az seviyede malzeme kaybı ile kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	A 54 R BF80	100 x 1.0 x 16	80	25	300	869149 969970 1
		115 x 1.0 x 22.23		25	300	869149 910440 3
		115 x 1.2 x 22.23		25	300	869149 911670 3
		125 x 1.0 x 22.23		25	300	869149 910460 1
		125 x 1.2 x 22.23		25	300	869149 912580 4
	A 46 R BF80	115 x 1.6 x 22.23	80	25	300	869149 910450 2
		125 x 1.6 x 22.23		25	300	869149 910470 0
		150 x 1.6 x 22.23		25*	-	869149 912680 1
	A 36 R BF80	180 x 1.6 x 22.23	80	25*	-	869149 912338 1
		180 x 1.9 x 22.23		25	-	869149 910480 9
		230 x 1.9 x 22.23		25	-	869149 910490 8



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m

