

## Versiyon

Standart



Plus



## Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (&lt;3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



## Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (&gt;45 HRC)



Yumuşak Çelikler (&lt;45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli  
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm  
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve  
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



## Endüstriyel Metal Plus Kesme Diskleri

### Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya duyarlı metaller, düşük alaşımli ve sertliği 25 HRC'den yüksek olan tüm çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	A 30 T BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499109903
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499101105
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499101204
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499101303
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499101402
T42	A 30 T BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499110008
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499101501
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499101600
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499101709
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499101808

