

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Paslanmaz Çelik (Inox) Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	AA 24 S BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499110107
		115 x 2.5 x 22.23		25*	150	8691499101907
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499102003
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499102102
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499102201
T42	AA 24 S BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499110206
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499102300
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499102409
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499102508
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499102607



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özelliği)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Paslanmaz Çelik (Inox) İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz malzemelerin ısıya karşı duyarlı davranış sergilemesinden dolayı, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	AA 60 R BF80	115 x 0.8 x 22.23	80	25	300	8691499124906
		125 x 0.8 x 22.23		25	300	8691499125002
		100 x 1.0 x 16		25	300	8691499124609
	AA 54 R BF80	115 x 1.0 x 22.23	80	25	300	8691499103802
		115 x 1.2 x 22.23		25	300	8691499116802
		125 x 1.0 x 22.23		25	300	8691499104007
T42	AA 46 R BF80	125 x 1.2 x 22.23	80	25	300	8691499125903
		115 x 1.6 x 22.23		25	300	8691499103901
		125 x 1.6 x 22.23		25	300	8691499104106
	AA 36 R BF80	150 x 1.6 x 22.23	80	25*	-	8691499129000
		180 x 1.6 x 22.22		25*	-	8691499104212
		180 x 1.9 x 22.23		25*	-	8691499104205
AA 60 R BF80	230 x 1.9 x 22.23	80	25*	-	8691499104304	
	115 x 0.8 x 22.23		25	300	8691499125101	
	125 x 0.8 x 22.23		25	300	8691499125507	
AA 36 R BF80		180 x 1.6 x 22.23	80	25*	-	8691499699602

