

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Cut & Cut Plus İnce Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün içerdiği özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler sayesinde hızlı kesim avantajına ve ısıya karşı duyarlı davranış gösteren paslanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli | Barkod / Artikel |
|-----|----------------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|
| T41 | CuA 542 T BF80 | 115 x 1.0 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499105004 |
| | | 125 x 1.0 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499105202 |
| | CuA 462 T BF80 | 115 x 1.6 x 22.23 | 80 | 25 | 300 | 8691499105103 |
| | | 125 x 1.6 x 22.23 | | 25 | 300 | 8691499105301 |
| | CuA 362 T BF80 | 180 x 1.9 x 22.23 | 80 | 25* | - | 8691499108203 |
| | | 230 x 1.9 x 22.23 | | 25* | - | 8691499108302 |

