

## Versiyon

Standart



Plus



## Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (&lt;3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



## Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (&gt;45 HRC)



Yumuşak Çelikler (&lt;45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli  
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm  
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve  
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



## Döküm Kesme Diskleri

### Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşlar, asfalt, çimento ürünleri ve kaldırım taşlarının kesim işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	C 30 S BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499116901
		115 x 2.5 x 22.23		50*	150	8691499102706
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499102805
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499102904
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499103000
T42	C 30 S BF80	100 x 2.5 x 16	80	50*	-	8691499117205
		115 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499103109
		125 x 2.5 x 22.23		50*	-	8691499103208
		180 x 3.0 x 22.23		25	150	8691499103307
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499103406
		230 x 3.5 x 22.23		25	100	8691499129109

