

## Versiyon

Standart



Plus



## Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (&lt;3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



## Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (&gt;45 HRC)



Yumuşak Çelikler (&lt;45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli  
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm  
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve  
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



# AC Döküm Plus Kesme Diskleri

## Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür

Özellikler : Pik döküm, sfero döküm, yüksek alaşımli çelikler, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin kesme işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit ile silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	AC 36 SX BF80	180 x 3.0 x 22.23	80	25*	-	8691499115102
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499115201
		230 x 3.5 x 22.23		25	100	8691499115300
		230 x 3.8 x 22.23		25	100	8691499122704
T42	AC 36 SX BF80	180 x 3.0 x 22.23	80	25*	-	8691499115607
		230 x 3.0 x 22.23		25	100	8691499115706
		230 x 3.5 x 22.23		25	100	8691499116406
		230 x 3.8 x 22.23		25	100	8691499122803
	AC 36 SX BF80	230 x 4.2 x 22.23	80	25*	-	8691499136039

