

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzimli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m



Döküm

Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Küresel grafitli dökme demir (sfero), gri dökme demir (pik), alüminyum, bakır, pirinç, bronz gibi demir dışı metallerin kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T41	C 24 S BF80	300 x 3.0 x 25.4	80	20*	-	8691499119001
		300 x 3.0 x 30		20*	-	8691499119100
		300 x 3.5 x 20		20*	-	8691499113900
		300 x 3.5 x 22.23		20*	-	8691499114006
		300 x 3.5 x 25.4		20*	-	8691499114105
		300 x 3.5 x 32		20*	-	8691499117809
		350 x 3.5 x 25.4		10*	-	8691499127402
		350 x 3.5 x 30		10*	-	8691499119209
		350 x 3.5 x 32		10*	-	8691499120007

