



Metal Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşimli çelikler, yüksek alaşimli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabileme avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
T27	A 24 RS BF80	100 x 6.4 x 16	80	25*	-	8691499105400
		115 x 6.4 x 22.23		25*	75	8691499105509
		115 x 7.0 x 22.23		25*	-	8691499664501
		125 x 6.4 x 22.23		25*	-	8691499105608
		150 x 6.4 x 22.23		10*	-	8691499118301
		180 x 6.4 x 22.23		10	60	8691499105707
		180 x 8.0 x 22.23		10	60	8691499105806
		180 x 10 x 22.23		10	40	8691499105905
		230 x 6.4 x 22.23		10*	-	8691499106001
		230 x 8.0 x 22.23		10*	-	8691499106100
		230 x 10 x 22.23		5*	-	8691499106209



Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşimli Çelikler



Yüksek Alaşimli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m

