

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler


 Küresel Grafitli
Dökme Demir (Sfero)


Gri Dökme Demir (Pik)


 Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)


Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt


 Çimento Ürünleri ve
Kaldırım Taşları


Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m




Paslanmaz Çelik (Inox) Taşlama Diskleri

Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Yüksek alaşımli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin taşlanma işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli	Barkod / Artikel
 T27	AA 24 P BF80	100 x 6.4 x 16	80	25*	-	8691499127105
		115 x 6.4 x 22.23		25*	75	8691499106803
		125 x 6.4 x 22.23		25*	-	8691499106902
		180 x 6.4 x 22.23		10	60	8691499107008
		180 x 8.0 x 22.23		10	60	8691499107107
		230 x 6.4 x 22.23		10*	-	8691499107206

