

# ÇELİK TAŞLAMA TAŞI

## Ürün Açıklaması

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit (EKR)

Özellikler : 36, 46 ve 60 kum iriliğinde, genel amaçlı kullanımla birlikte, silindirik ve sırt taşlama için kullanılır. Ağırlıklı olarak imalat çeliği ve sertleştirilmemiş çeliklerin taşlanması için kullanılır. Yüksek performanslı ve uzun ömürlüdür. Maksimum çevre hızı 35 m/sn.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	Ambalaj	Barkod / Artikel			
EKR 36 K6V		150 x 20 x 20	35	5	8691499144508			
		175 x 20 x 20		5	8691499144805			
		250 x 25 x 76.2		5	8691499144904			
		250 x 30 x 76.2		3	8691499145208			
		250 x 32 x 76.2		3	8691499147707			
		250 x 40 x 76.2		2	8691499145604			
		300 x 40 x 127		2	8691499145901			
		350 x 40 x 127		2	8691499146403			
		350 x 50 x 127		1	8691499146700			
		400 x 40 x 127		1	8691499147004			
		400 x 50 x 127		1	8691499089021			
		EKR 46 K6V			150 x 20 x 20	35	5	8691499144607
					175 x 20 x 20		5	8691499147301
					200 x 20 x 20		5	8691499147509
250 x 25 x 76.2	5		8691499145000					
250 x 30 x 76.2	3		8691499145307					
250 x 32 x 76.2	3		8691499147806					
250 x 40 x 76.2	2		8691499145703					
300 x 40 x 76.2	2		8691499146205					
300 x 40 x 127	2		8691499146007					
350 x 40 x 127	2		8691499146502					
350 x 50 x 127	1		8691499146809					
400 x 35 x 127	1		8691499160003					
400 x 40 x 127	1		8691499147103					
400 x 50 x 127	1		8691499038004					
EKR 60 K6V		150 x 20 x 20	35	5	8691499144706			
		175 x 20 x 20		5	8691499147400			
		200 x 20 x 20		5	8691499147608			
		250 x 25 x 76.2		5	8691499145109			
		250 x 30 x 76.2		3	8691499145406			
		250 x 32 x 76.2		3	8691499145505			
		250 x 40 x 76.2		2	8691499145802			
		300 x 40 x 76.2		2	8691499146304			
		300 x 40 x 127		2	8691499146106			
		350 x 40 x 127		2	8691499146601			
		350 x 50 x 127		1	8691499146902			
		400 x 40 x 127		1	8691499147208			
		400 x 50 x 127		1	8691499038050			

T1