



ASCD 18-200 W4 Select

Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motorlu ve 6 kademe tork ayarlı, darbeli vidalama makinesi. Kendiliğinden delik açan vidalar dahil, üniversal vidalama işleri için.

Ürün numarası: 7 115 07 64 00 0

Ayrıntılar

- > % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- > 6 kademeli elektronik tork ayarı, vida başlarının aşınmasını önler.
- > Aşırı sıkışmış vidaların çözülmesi için sola dönüşte % 10 daha yüksek tork.
- > Çoklu voltaj ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir.
- > Bit uçlarının ve lokma anahtarı geçme parçalarının takılması için 1/4" alyan.
- > Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- > Tahrik kafasında temas koruması.
- > Kompakt Konstrüksiyon.
- > Bir akü şarjı (6 Ah) ile 600 vidalama (M18).
- > Tüm gerilim sınıflarındaki tüm FEIN Li-Ion aküler için tek bir şarj cihazı.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- > FEIN SafetyCell Technology. Aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- > Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.

Teslim

- ✓ 1 kemer klipsi
- ✓ 1 Delgi garajı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	MultiVolt
Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 1 500 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 3 000 1/dak.
Azami tork	210 Nm
Tork ayarları	6
Alet yuvası	1/4 in İç altı köşe başlı vida
Skruv Ø	8 x 200 mm
Aküsüz ağırlık	1,00 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,8 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

104,8 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

114,5 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 ahv 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

ah 12,9 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

