



AWBP 10 Select

Dirsekli Matkap, 10 mm'ye kadar

Zor erişilen yerlerde yapılan çalışmalar için son derece küçük, akülü, dirsekli delme makinesi.

Ürün numarası: 7 105 04 62 00 0

Ayrıntılar

- > Komple kapsüllenmiş ve toz korumalı, % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- > Dar yerlerde ve köşelerde çalışmak için 17 mm'lik köşe ölçüsüne ve 96 mm'lik tahrik kafası yüksekliğine sahip özellikle düz ve ince tasarım.
- > Sağa/Sola dönüş sayesinde esnek ve genel amaçlı kullanım, M6'ye kadar vida dişi kesitleri için.
- > Metal Tahrik Kafası.
- > Delme mili koniği yuvası.
- > Metal presizyon mandreni.
- > Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- > FEIN hassas sap.
- > FEIN SafetyCell Technology. Aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.

Teslim

- ✓ 1 dişli mandrel Ø 10 mm'ye kadar
- ✓ 1 Mandren anahtarı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	18 V
Yük devir sayısı	0 - 1 260 1/dak.
Rölanti devri	0 - 1 370 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	9,5 Nm
Duraklama torku	17 Nm
Mandren germe genişliği	0,8 - 10 mm
Matkap-Ø Çelik	10 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	10 mm
Matkap-Ø Hafif metal	15 mm
Matkap-Ø Tahta	25 mm
Kılavuz Açma	M 6
Koni delme milinde	B 10
Köşe ölçüsü	17 mm
Tahrik kafası yüksekliği	96
Akü süz ağırlık	1,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

75 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

89 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,8 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

