



ASCS 6.3 Select

Akülü metal yüzeyler için tornavida, 6,3 mm'ye kadar

Devir sayısı optimize akülü tornavida, 6,3 mm'lik vida çapına kadar metalde vidalama işlemleri için.

Ürün numarası: 7 113 11 63 00 0

Ayrıntılar

- > Bir akü şarjı (6 Ah) ile 180 vidalama (çelik sacda).
- > Derinlik dayanağı olmadan da, hassas sonuçlar için elektronik tork kapaması.
- > Komple kapsüllenmiş ve toz korumalı, % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- > 1 milyondan fazla vidalama ile test edilmiştir.
- > Her akü paketi için 1 000 üzerinde şarj devri.
- > Ekstrem hafif ağırlık.
- > Yüksek basınç için tabanca saplı mükemmel ergonomi.
- > 30 Nm'ye kadar yüksek performans.
- > FEIN SafetyCell Technology. Aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- > Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.

Teslim

- ✓ 1 iskele kancası
- ✓ 1 altı köşe başlı SW 8 vida için ek parça
- ✓ 1 derinlik dayanağı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	18 V
Yük devir sayısı	0 - 1 500 1/dak.
Rölanti devri	0 - 1 700 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	30 / 10 Nm
Vidalar Ø	6,3 mm
Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4 in
Aküsüz ağırlık	1,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

73 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

