



SCS 4.8-25

Kendiliğinden delik açan tornavida, 4,8 mm'ye kadar

Çatı ve ön cephe için kendi sınıfında en hafif tornavidalardan biri.

Ürün numarası: 7 213 04 00 23 9

Ayrıntılar

- > Kendi kendini delen ve 4,8 mm'ye kadar dişli şekillendirici vidaların güvenli olarak işlenmesi - Salmastra rondelalı veya Salmastra rondelasız ve kanatlı vidalar için de geçerli.
- > Hafif matkap, çatı, ön cephe, kalorifer, klima ve havalandırma işlerinde yorulmadan çalışma imkanı sunar.
- > Derinlik dayanağı olmadan çalışmada, optimum sıkma momenti seçimi için ayarlanabilen çok güçlü FEIN universal kavrama.
- > FEIN Yüksek Performanslı Motor.
- > Pratik el kayışı.

Teslim

- ✓ 1 derinlik dayanağı
- ✓ Yıldız başlı vidalar için 1 bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (H şekli) ekstra sert
- ✓ 1 kemer klipsi
- ✓ 1 manyetik tutucu, 1/4" matkap uçları için
- ✓ 1 ek kayışı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Yük devir sayısı	0 - 2 000 1/dak.
Rölanti devri	0 - 2 500 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	16 Nm
Vidalar Ø	4,8 mm
Hızlı değiştirilebilen mandrel	1/4 in
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

1 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

