

ABH 18 Select

Akülü kırıcı delici

Betonda 20 mm'ye kadar delik açmak için, 2 J'lik darbe enerjisine sahip, son derece kompakt ve yüksek performanslı akülü kırıcı delici.

Ürün numarası: 7 140 01 64 00 0



Ayrıntılar

- > Yüksek darbe enerjili fırçasız motor sayesinde yüksek iş akışı.
- > Kompakt tasarım ve düşük titreşim sayesinde yorulmadan çalışma.
- > Emniyet kavraması ve aşırı yük koruması sayesinde, kullanıcının ve makinenin korunması.
- > Üç fonksiyonlu kombine kırıcı: Çekiçleyerek delme, delme ve keskilme.
- > %30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız motor.
- > Bir akü şarjı (6 Ah) ile 100 delik (betonda 10x75 mm).
- > Kagir yapıda karot ucu ile 68 mm'lik priz deliklerinin açılması.
- > Opsiyonel matkap tozu başlığı ile tozsuz çalışma.
- > Sadece 12 m/s² ile düşük titreşimli çalışma.
- > FEIN SafetyCell Technology. Aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.

Teslim

- ✓ 1 Sap
- ✓ 1 derinlik dayanağı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	18 V
Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 1 200 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 4 400 1/dak.
Darbe enerjisi	2 J
Alet yuvası	SDS-plus
Beton delme çapı Ø	20 mm
Kagir yapı delme çapı Ø	68 mm
Matkap -Ø Çelik	13 mm
Matkap-Ø Tahta	22 mm
Aküsüz ağırlık	2,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

88,4 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99,4 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105,8 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,D}$ 4,2 m/s²

$\alpha_{h,D}$ 11,8 m/s²

$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

