



BSS 1.6 E

Yarık açma makası, 1.6 mm'ye kadar

Kaymasız kesim için ele kolay gelen, kavisli yarık açma makası.

Ürün numarası: 7 230 31 61 00 0

Ayrıntılar

- > Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- > Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- > QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- > Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- > 5 metre kablo.
- > Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- > 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Zengin Aksesuar Programı.
- > 1 Eğri bıçağına sahip

Teslim

- ✓ 1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar
- ✓ 1 çift kesme çenesi
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliği

- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru

Uygulamalar

Kesitler



Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	2 100 - 4 500 1/dak.
Kesme hızı	6 - 10 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
1,2 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
1 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	90 (30) ¹ mm
Dalma çapı	15 (8) ¹ mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	81,1 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	92,1 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,3 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²