



BLK 1.3 TE

1,3 mm'ye kadar sac kesici

Trapez saclar için kompak ve hızlı sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 41 60 00 0

Ayrıntılar

- > Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- > Mükemmel çalışma için 2,3 m/dak kesme hızı.
- > Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > Dayanıklı zimba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- > 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- > Döner bıçaklar, kesme suresini %30 kadar yükseltir.
- > QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- > 0,6 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > 5 metre kablo.

Teslim

- ✓ 1 adet matris, trapez saclar için (3 01 09 170 00 1)
- ✓ 1 Zimba (6 36 02 050 00 0)

Ürün özelliği

- ✓ Döner zimbalar
- ✓ QuickIN
- ✓ Kesme yönü

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun
★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	1 000 - 1 800 1/dak.
Kesme hızı	2,3 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,3 mm
0,8 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
0,6 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme izi genişliği	4 mm
Dalma-Ø , matrisli	19 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	25 / 30 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3	9,5 m/s ²
global Ka ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama G6rselleri

