



BLK 1.6 E

1,6 mm'ye kadar sac kesici

Saclar, profiller, trapezler ve dalgali saclar için universal sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 38 60 00 0

Ayrıntılar

- > Neredeyse kırılması imkansız. 1,6 mm'ye kadar sac kalınlığında esnek ve universal kullanım için ideal.
- > Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- > Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- > QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- > Yüksek kesme hızı.
- > Döner bıcaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- > Dayanıklı zimba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > 5 metre kablo.
- > 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > 160 mm'ye kadar derin oluklu trapez saclar için profil takımı.

Teslim

- ✓ 1 Matris (3 01 09 141 00 3)
- ✓ 1 Zimba (6 36 02 048 00 4)

Ürün özelliği

- ✓ Döner zimbalar
- ✓ QuickIN
- ✓ Kesme yönü

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	800 - 1 500 1/dak.
Kesme hızı	1,9 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
1 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
0,7 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2,5 mm
Kesme izi genişliği	5 mm
Dalma-Ø , matrisli	22 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	30 / 35 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Uygulama G6rselleri

