



## BLK 1.6 LE

### 1,6 mm'ye kadar sac kesici

Çatı ve dış cephe konstrüksiyonunda kullanılan derin oluklu trapez sacı için kompakt kesme makinesi.

Ürün numarası: 7 232 39 60 00 0

### Ayrıntılar

- > 160 mm'ye kadar derin trapez saclarda tavizsiz çalışmaların uzmanı.
- > Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- > Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- > QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- > Yüksek kesme hızı.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > 5 metre kablo.
- > 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

### Teslim

- ✓ 1 Trapez Sacları İçin Matris(3 13 09 122 00 5)
- ✓ 1 Aşınma Plakası
- ✓ 1 Mühür (6 36 02 049 00 8)

### Ürün özelliği

- ✓ Döner zimbalar
- ✓ QuickIN
- ✓ Kesme yönü

## Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun  
★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	800 - 1 500 1/dak.
Kesme hızı	2,7 m/dak
400 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik	1,6 mm
1 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
0,7 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Kesme izi genişliği	5 mm
Dalma-Ø , matrisli	24 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	65 / 70 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,90 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	8,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Uygulama G6rselleri

