



BLK 3.5

3,5 mm'ye kadar sac kesici

Girintiler ve kesitler için sınırsız eğri yivine sahip yüksek performanslı sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 30 00 23 0

Ayrıntılar

- > Sacda kesikler ve kesitler için çok uygun ve makine yerinde döndürülebilir.
- > Kesme yönü, üç 90 derecelik aralıkta alet kullanmaksızın ayarlanabilir.
- > Matrislerin ve zimbaların hızlı ve anahtarsız değişimi için QuickIN-hızlı değiştirme sistemi.
- > Mükemmel ağırlık- Performans Ağırlığı.
- > Uzun dayanma süresi, zimbalar sonradan taşlanabilir.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Düz veya bükülmüş saclar, burulmadan kesilebilir.
- > Şablon kesmek için oldukça uygundur.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > 180° döndürülebilir sap.
- > 5 metre kablo.
- > 1,8 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Zengin Aksesuar Programı.

Teslim

- ✓ 1 Matris (3 13 09 093 00 3)
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 Zimba (3 13 09 097 00 2)

Ürün özelliği

- ✓ Kesme yönü
- ✓ QuickIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun
★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	750 W
Strok sayısı	750 1/dak.
Kesme hızı	1,3 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	3,5 mm
2,3 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
1,8 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	3,5 mm
Kesme izi genişliği	14 mm
Dalma-Ø , matrisli	30 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	7 / 0 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	3,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3	8,9 m/s ²
global Ka ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama G6rselleri

