



## BLK 5.0

### 5 mm'ye kadar sac kesici

Ađır sökme ve sac kesme işleri için güçlü bir kesici.

Ürün numarası: 7 232 31 00 23 9

### Ayrıntılar

- > Olađanüstü performans ve aynı zamanda da mükemmel kullanım için yüksek performanslı 1 200 W motor.
- > 90° kıvrılmış kenarlarda kesim mümkündür, örneđin bariyerler ve depolar.
- > Kesme yönü, üç 90 derecelik aralıkta alet kullanmaksızın ayarlanabilir.
- > Mükemmel ağırlık- Performans Ađırlığı.
- > Zimba ve matris yüksek dayanma süresine sahiptir.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > 180° döndürülebilir sap.
- > 5 metre kablo.
- > 2,5 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Zengin Aksesuar Programı.

### Teslim

- ✓ 1 Matris (3 13 09 107 00 0)
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 Zimba (3 13 09 110 00 4)

### Ürün özelliđi

- ✓ Kesme yönü

## Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



- ★ uygun
- ★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	750 W
Strok sayısı	750 1/dak.
Kesme hızı	1,3 m/dak
400 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik	5 mm
3,3 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
2,5 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Kesme izi genişliği	8 mm
Dalma-Ø , matrisli	43 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	86 / 94 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	3,80 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	10 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



**FEIN**

## Uygulama G6rselleri

