



AStx 649-1

Çapı Ø 440 mm olan borular için kesme testeresi

Boru ve profiller için güçlü bir oyma testere.

Ürün numarası: 7 234 22 00 23 0

Ayrıntılar

- > Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- > Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- > Sandviç malzemeler ve farklı malzeme tabakaları için özellikle uygundur.
- > Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- > * Zincir uzatması ile.

Teslim

- ✓ 2 testere yaprağı
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 ek sap

Ürün özelliği

- ✓ Elektrikli tahrik

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	750 W
Güç çıkışı	480 W
Strok sayısı	350 1/dak.
Strok uzunluğu	60 mm
Borular, Ø	440 * mm
Profiller G x Y	290 x 550 mm
Fişli kablo	2,5 m
EPTA'ya göre ağırlık	6,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

89 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

7 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

