



RSG EX 1500 B

Ø 250 mm ile Ø 1 500 mm arası borular için boru frezesi

Ø 1 500 mm'ye kadar borular için, besleme hızı 80 mm/dk. olan, yüksek performanslı, patlamaya karşı korumalı, elektrikli boru freze makinesi.

Ürün numarası: 7 360 15 61 00 0

Ayrıntılar

- > 22 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm su borularının testereyle kesilmesi.
- > 15 mm et kalınlığına kadar gri pik döküm su borularının frezelenmesi.
- > Patlamaya karşı korumalı ilave şalterli, patlamaya ve neme karşı korumalı üç fazlı motor.
- > Aşırı iklim koşullarında kullanım mümkündür (+40°C ile -20°C arası).
- > Opsiyonel olarak satın alınabilen kılavuz zincir, kayma olmadan düz kesimler yapılmasını sağlar.
- > Kolay kurulum/kısaltılmış yan paneller, makine etrafında daha az alan gereksinimi sağlar; buna ek olarak, bir ağırlık optimizasyonu sayesinde, makineyi kurmak için sadece iki kişi gereklidir.
- > Fazladan yatırım yapılmasına gerek olmaksızın, yatay ve dikey ayırma.
- > Besleme hareketi açılabilir ve kapatılabilir.
- > Makinenin bağımsız olarak çalışması.

Teslim

- ✓ 1 Taşıma kabı
- ✓ 1 Zincir gergisi
- ✓ 1 Elle çevirme kolu
- ✓ 40 Saplama
- ✓ 10 Zincir parçası (Uzunluk 31,75 mm)
- ✓ 1 Motor koruma şalterli anahtarlama cihazı
- ✓ 2 Taşıma kayışı
- ✓ 4 Sap
- ✓ 1 metal alet çantası
- ✓ 5 Yarma kaması, kıvılcımsız
- ✓ 80 Emniyet segmanı
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 CEE kavrama
- ✓ 3 Zincir mesafe tutucusu

Ürün özelliği

- ✓ Elektrikli tahrik
- ✓ Beslemeyi durdurma tertibatı
- ✓ İleri ve geri dönüş
- ✓ ATEX bileşenleri
- ✓ Kesme derinliği skalası
- ✓ İlave kılavuz zincir

Uygulamalar

Ø 1500 mm'ye kadar boru işleme



Sürekli 0°C'nin altında kullanım sıcaklığı



22 mm et kalınlığına kadar dökme boruların testereyle kesilmesi



15 mm et kalınlığına kadar dökme boruların frezelenmesi



Düşey/dikey kesimler



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim

400 V

Güç çıkışı

1 500 W

Frekans

50 Hz

Rölanti devir sayısı, Motor

2 860 1/dak.

Rölanti devir sayısı, Takım

70 1/dak.

Besleme

80 mm/min

Koruma sınıfı

I

Fişli kablo

40 m

Ağırlık

80 kg