



RSG, EX18b

Ø 250 mm ile Ø 3 000 mm arası borular için boru frezesi

Ø 3 000 mm'ye kadar borular için, besleme hızı 80 mm/dk. olan, yüksek performanslı, patlamaya karşı korumalı, elektrikli boru freze makinesi.

Ürün numarası: 7 360 07 00 40 6

Ayrıntılar

- > 22 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm su borularının testereyle kesilmesi.
- > 15 mm et kalınlığına kadar gri pik döküm su borularının frezelenmesi.
- > Patlamaya karşı korumalı ilave şalterli, patlamaya ve neme karşı korumalı üç fazlı motor.
- > Aşırı iklim koşullarında kullanım mümkündür (+40°C ile -20°C arası).
- > Kolay kurulum.
- > Makinenin bağımsız olarak çalışması.

Teslim

- ✓ 1 Taşıma kabı
- ✓ 1 Elle çevirme kolu
- ✓ 5 Yarma kaması, kıvılcımsız
- ✓ 20 Emniyet segmanı
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 CEE kavrama
- ✓ Panel 32433027017 monteli
- ✓ 1 metal alet çantası
- ✓ 5 Yarma kaması
- ✓ 20 Saplama
- ✓ 10 Zincir parçası (Uzunluk 31,75 mm)
- ✓ 1 Motor koruma şalterli anahtarlama cihazı
- ✓ 2 Taşıma kayışı

Ürün özelliği

- ✓ Elektrikli tahrik
- ✓ İleri ve geri dönüş
- ✓ ATEX bileşenleri

Uygulamalar

ø 3000 mm'ye kadar boru işleme



Sürekli 0°C'nin altında kullanım sıcaklığı



22 mm et kalınlığına kadar dökme boruların testereyle kesilmesi



15 mm et kalınlığına kadar dökme boruların frezelenmesi



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim

400 V

Güç çıkışı

1 500 W

Frekans

50 Hz

Rölanti devir sayısı, Motor

2 860 1/dak.

Rölanti devir sayısı, Takım

70 1/dak.

Besleme

80 mm/min

Koruma sınıfı

I

Fişli kablo

40 m

Ağırlık

95 kg